

Bash

教程

- [Learn Shell Programming - Free Interactive Shell Programming Tutorial](#) (這次先找一個不是 Codecademy 的 ~ 感覺比較有效率?)

要點

基本

- 第一行總是 `#!/bin/bash` = 宣告使用的 shell
- `echo`
- 字串可以用 `'` 括住 ← 只會留一個空格
 - `"..."` 可以保留任何空格字元
 - 註解：行首或行中 `#`

變數

- case-sensitive
- 名稱可含字母、底線
- 被引用時，名稱前面加 `$`
 - 若要把 `$` 當一般符號用，就 `\$` 避掉
 - 若要和其他字元緊連，就用 `${...}`
- 可以引入執行命令傳回的結果 ``...`` 或 `$(...)`
↑ 這感覺好強大! 🤖

```
FILELIST=`ls`  
FileWithTimeStamp=/tmp/my-dir/file_$(/bin/date +%Y-%m-%d).txt
```

1)



【目前進度】[Passing Arguments to the Script - Learn Shell Programming - Free Interactive Shell Programming Tutorial](#)

執行

- 賦予執行權限：

```
chmod a+x <腳本檔名>
```

2)

- 在 macOS 中開啟：選擇用「終端機」

參考

- [Bash \(Unix shell\) - Wikiwand](#)

1)

摘自 [Variables \(learnshell.org\)](http://learnshell.org)

2)

[macos - How to run a shell script in OS X by double-clicking? - Stack Overflow](#)

From:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/!imazingrace.ml/> - 資訊與網路的恩典

Permanent link:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/!imazingrace.ml/coding/bash?rev=1554173049>



Last update: **2019/04/02 10:44**