

# PHP

## 教程

- [Codecademey](#) [Learn PHP](#)

## 要點

基本：

- echo 動作
- case-insensitive 通常小寫
- 註解：// 或 /\*...\*/
- 陳述結尾：；

字串：

- 換行：\n
- 字串："..."；若要內含"時，用\"避掉
- 用 . 黏接字串 concatenate
  - 緊黏著 空格要自己加在字串中

變數<sup>1)</sup>

- \$ 開頭
- a-zA-Z0-9\_ 但開頭不能為 0-9
- case-sensitive
- = 指定值，一樣；結尾
- 可以把變數直接放入字串的句中！
  - 若要避免「變數名稱加後綴」被誤認為不同的變數名稱 用 \${ } 括住變數名稱後再加後綴
- 可將新值指定給變數
- 指定變數時可同時併用 . 黏接，甚至可以縮寫為 .=
- 將 B 變數指定為 A 變數時，會以 A 變數當時的值為準；後來若 A 變數改變 B 變數不會跟著變
  - 若要讓 B 變數永遠跟著 A 變數 (= 分身)，則指定時用 =& assign by reference 哇我從來都不知道有這招，果然要上課！)。而且 B 變數的改變也會影響 A 變數！雙向的！🤪

數值、運算：<sup>2)</sup>

- 值的種類
  1. 整數
  2. 浮點數
- 可以直接用算式代表一個值

```
echo 7+5;
```

- 可以用變數進行運算
- +-\*/
- x\*\*y x 的 y 次方；\*\* 一定要相連
- 求餘數：x%y x 和 y 都會先轉為整數)
- 【處理順序】PEMDAS 括號 指數 乘除 加減
- += -= \*= /=：縮寫

## 習作

- [Learn PHP: World Traveler | Codecademy](#)

## 開發環境

- [PhpFiddle - PHP/MySQL in-browser IDE and online server](#)

shared

1)

相關總結 : [PHP Strings and Variables: Review | Codecademy](#)

2)

相關總結 : [PHP Numbers: Review | Codecademy](#)

From:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/!imazingrace.ml/> - 資訊與網路的恩典

Permanent link:

<http://ciangbrides.myds.me/dw/!imazingrace.ml/coding/php>



Last update: **2019/04/12 16:44**