

RIME 打嘸蝦米

嘗試

- [myliu](#) : 似乎是從官方 GCIN 碼表轉來的
 - [【介紹】使用 Rime 在各大平臺安裝嘸蝦米輸入法 | Yu-Cheng Huang](#)
 - 看來沒有簡拼、記憶詞組等功能，就是模擬官蝦的組字上字而已
- [ianzhuo/rime-liur](#) (PTT [afrink](#) 的「蝦拼」) (介紹續篇) : 嘸蝦米與拼音混輸，似乎支援簡拼、組詞
 - 但不太知道怎麼安裝及自訂，且功能複雜很多 @@ (作者厲害啊)
 - ²⁰¹⁹⁰³²⁰ 今天總算有進展：
 1. 寄 PTT 站內信給作者，得知手動安裝的話，/opencc 也要複製到 RIME 的資料夾 我留著 default.custom.yaml 及 weasel.custom.yaml 兩個，其他都複製過去了。然後就是研究看看他的 default.custom.yaml 裡哪些要整合到我目前的去.....
 2. 先不管 default.custom.yaml 只單純加入 liur 這個 schema 終於開始試用了，現在就是用這個「蝦米輸入法」來打的，速度也蠻快的不會卡頓
 1. 原來不支援簡拼，可惜。我想要的「簡拼嘸蝦米」可能得參考 RIME 官方的倉頡方案了
 2. 候選字清單中除了目前可組的字外，也會提示再打什麼碼可以組出其他的字，這應該是 RIME 本身的能力吧？太強大了
 3. 打標點符號遇到問題，`` 無法正常出來
 4. ``Caps Lock`` 及 `` 都可用來切換英/漢，不錯
 5. 連續的大寫字母的話是按空白鍵出來
 6. `` 鍵叫出拼音模式 - 第一次使用 RIME 的反查模式，挺不錯的 - 簡體漢字、日體漢字、擴充漢字也整合在一起幾乎都可以直接打 - 【結論】這個「蝦米輸入法」相當程度可替代官蝦 * 問題 * <typo bg:green; fc:white>FIXED</typo> "s." ≠ "[]" ". ." ≠ "[]" ← 把 "key_bindings:/paging_with_comma_period" 取消掉就解決了((default.custom.yaml 中，加入<code yaml> key_binder: bindings: _patch: - key_bindings:/emacs_editing - key_bindings:/move_by_word_with_tab - key_bindings:/paging_with_minus_equal # - key_bindings:/paging_with_comma_period - key_bindings:/numbered_mode_switch</code>也許還有更好的方法)) * 數字選序都會比官蝦偏離 1 個/，(以前用 LIME 也是這樣,/* [[https://blog.typeart.cc/rime-liur/guide/|在Mac下使用鼠鬚管(RIME) + 嘸蝦米，並擁有注音模式、讀音反查、中英混輸、動態造詞|只是個打字的]] (以 afrink 版為基礎的改良) 待測試 FIXME * 照他的修正，動態造詞可以用了/* /²⁰¹⁹¹⁰²¹^/ [RESTART] 並記錄在本篇及 [[macos|鼠鬚管]] [[it:rime|RIME]] 中/，(過程中先回來用官蝦，已經有點不習慣了，主要是差在切換漢/拉是用 ``Caps`` 還是 `` ``，以及要輸入拉丁字母時可否直接開始打字) ./ ===== 安裝 ===== 根據先前嘗試的經驗，整理如下： - 先跑完++鼠鬚管的安裝|{{page>macos#安裝}}++ - 下載 [[https://github.com/hsuanyi-chou/rime-liur|hsuanyi-chou 修正過的 rime-liur]] 然後把 /Rime 裡的 YAML 檔都放到 ~/Library/Rime * 若照 afrink 的說法/opencc 也要放 = 全放了((檔案清單<code> default.custom.yaml liur_customWords.dict.yaml liur_Japan.dict.yaml liur_Trad.dict.yaml liur_TradExt.dict.yaml liur_TradToSimp.dict.yaml liur.custom.yaml liur.extended.dict.yaml liur.schema.yaml squirrel.custom.yaml weasel.custom.yaml opencc/liu_w2c.json opencc/liu_w2c.txt opencc/liu_w2cExt.txt opencc/liu_w2cj.txt </code>)) - 重新部署鼠鬚管就可以

使用了 ===== 功能 ===== [以 liur 為主] * /-
 [[https://www.ptt.cc/bbs/Liu/M.1528737938.A.23D.html|自動造詞]]-/- 後來的 liur 似乎已經沒有這個功能了 * 手動造詞 (用每字的首碼組成) : ``;`` 進入此模式 * ``;nuj`wuo`ae`h``+```UUU``` → 宇冶金時 之後可打 ``uwah``+```UU``` 出此詞

- 若不小心造錯了詞或想刪某詞：打出該詞但不要按 `` 送出，而是按 `` 即可刪去
- 自行加詞 (更自由，相當於官蝦的「加字加詞」)：
 - 我試過直接放 liur.extended.dict.yaml 應該就行了，但 hsuanyi-chou 說要放在 liur_customWords.dict.yaml 裡；anyway 我還是先放前者裡，有「人工編碼詞」段落

調整

- 若下載的是 ianzhuo[afrink]的原版 rime-liur，則可先照 hsuanyi-chou 的歷次 commit 逐一手動改入

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
組碼沒有顯示在輸入區	squirrel.custom.yaml[style/inline_preedit 改為 true
mac_white2 主題..... 我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 style/color_scheme，可先選回預設的，或自製一個 <方案名>_theme.yaml 後指定使用
Times New Roman 字型..... 我不行	改 squirrel.custom.yaml 的 style/font_face
其他各項候選框樣式設定	改 squirrel.custom.yaml 的 style/xxxxxxx\ (有機會再詳述) ¹⁾
選字號碼與官蝦差 1	在 liur.custom.yaml 中加入 <pre>menu: alternative_select_keys: "0123456789"</pre>
啟用日文漢字	在 liur.extended.dict.yaml 中把 # - liur_Japan 這行取消註解
候選視窗每頁項目數	default.custom.yaml ²⁾ 中設定 menu/page_size，我都設 9

剛裝好 hsuanyi-chou 版的狀態	調整方法
各項熱鍵	<pre>default.custom.yaml[] 想直接用： key_binder: bindings: ... __patch: - key_bindings:/paging_with_minus_equal # =、 - 翻頁 - key_bindings:/numbered_mode_switch # Ctrl+Shift+ 數字鍵切換模式 但失敗了。似乎得直接把 /Library/Input Methods/Squirrel.app/Contents/SharedSupport/key_bindings.yaml 裡的設定複 製出來，變成： key_binder: bindings: ... #paging_with_minus_equal: - { when: has_menu, accept: minus, send: Page_Up } - { when: has_menu, accept: equal, send: Page_Down } #numbered_mode_switch: - { when: always, accept: Control+Shift+1, select: .next } - { when: always, accept: Control+Shift+2, toggle: ascii_mode } - { when: always, accept: Control+Shift+3, toggle: full_shape } - { when: always, accept: Control+Shift+4, toggle: simplification } - { when: always, accept: Control+Shift+5, toggle: extended_charset } - { when: always, accept: Control+Shift+exclam, select: .next } - { when: always, accept: Control+Shift+at, toggle: ascii_mode } - { when: always, accept: Control+Shift+numbersign, toggle: full_shape } - { when: always, accept: Control+Shift+dollar, toggle: simplification } - { when: always, accept: Control+Shift+percent, toggle: extended_charset }</pre>
摺疊選單選項	
將大寫字母排除在組字碼外，大寫字母直接上字	
用 `=``-`` 翻頁	同上「各項熱鍵」

自訂

- 某些軟體內改為拉丁字母優先[]xxxxxxx.custom.yaml 內設定

```
app_options:
  "com.runningwithcrayons.Alfred-3":
    ascii_mode: true
```

Alfred 3 預設為拉丁、數字

- 自製擴充的 table
 1. 弄 <表格名>.dict.yaml
 2. 在 liur.extended.dict.yaml 中用 import_tables 引用

問題

- 反查讀音目前無效
- translator/enable_completion 目前關掉也沒用？

1)

```
# style/font_face: Alegreya Bold, Songti TC Bold # 我喜歡的字體名稱
# style/font_face: Alegreya Bold, Typeland KhangXi Dict Trial # 我喜歡的字體名稱
style/font_face: "Operator Mono Bold, HanziPen TC Bold, HanziPen SC Bold"
# 我喜歡的字體名稱
style/font_point: 20 # 字號
style/corner_radius: 5 # 窗口圓角半徑
style/border_height: 7 # 窗口邊界高度, 大於圓角半徑才有效果
style/border_width: 7 # 窗口邊界寬度, 大於圓角半徑才有效果
style/line_spacing: 0
# style/spacing: 0
style/label_font_face: DFLiKingHei-XB #Operator Mono Bold Italic #編號的字型
style/label_font_point: 12
style/hilited_corner_radius: 5 #高亮度區的圓角
style/candidate_format: "%c %@"
```

2)

其實 liur 的這個檔是用 Weasel 產生的

From:
<http://ciangbrides.myds.me/dw/> - **Ciang Brides 黃金城**

Permanent link:
<http://ciangbrides.myds.me/dw/it/rime/liu?rev=1571680258>

Last update: **2019/10/22 01:50**